

Video to USB2.0 Converter

Imagic
IM-300



Analog Video & Audio to USB2.0 Grabber Unit

Overview

- ・映像信号 (PAL, NTSC, CCIR, EIA) を非圧縮で PC に取り込むことが可能です。
- ・アナログ映像のデジタル化をスマートに行えます。オーディオ信号の取り込みも可能で、ステレオ、モノラルの両方に対応します。
- ・ノイズに強いアルミ筐体を採用しています。小型・手の平サイズです。
- ・デスクトップコンピューター、ノートパソコンの両方に対応します。
- ・識別 ID (ProductID) を複数用意しています。最大 4 台まで個別認識が可能です。(オプション対応: 1 ユニットに 1 ID になります。)
- ・専用仕様、OEM 出荷に対応いたします。
- ・コンシューマー製品をお使いで継続使用に不安がある方に最適です。
- ・安心の日本製です。

Application

Capture and record video to your PC
Video & editing to DVD
Take digital photo
Video email, chat communication
Security monitoring system
Video conference system
Microscope
Education system

Specifications

映像入力	コンポジットビデオ,
音声入力	ステレオ オーディオ L/R または モノラルオーディオ (L のみに接続)
出力	USB2.0 (非圧縮データ転送)
映像信号方式	NTSC/EIA, PAL/CCIR
取込解像度 (NTSC/RS-170)	720x480(D1), 640x480, 320x240 ... 最大 30fps
取込解像度 (PAL/CCIR)	768x576 ... 最大 25 fps
必要取込環境	WindowsXP(SP2 以降) Vista
最低動作環境	Pentium4 1.0Ghz 512MB Memory
デバイスドライバー	WDM (DirectX 対応)
寸法 / 重量	54 (W) x 61 (H) x 27 (D) mm / 100 g
動作保障温度	-10°C to + 50°C



< 開発・設計 >

SDPC

エスディーピーシー映像システム社

横浜市港北区榑町 4 - 9 - 2 5

TEL:045-834-7645 FAX:045-834-7646



< 製造・販売 >

理研電具製造株式会社

営業本部 営業部

東京都港区三田 3 - 2 - 8

TEL:03-5730-7700 FAX:03-5730-2205

<http://www.rikendengu.co.jp/>